



HUSQVARNA T535i XP®

Voor professionele gebruikers die een lichtgewicht kettingzaag met uitstekende prestaties zoeken. Perfect voor timmermannen, aannemers en boomverzorgers. Beschikt over uitstekende ergonomie, hoge prestaties en hoge kettingsnelheid.



Hoge kettingsnelheid

Hoge kettingsnelheid voor snel en soepel zagen

Benzine prestaties

De 36V Li-ion accu levert net zo'n hoog vermogen, betrouwbare werking en een lange levensduur als benzine aangedreven machines - zonder directe emissies. Met een volle accu kunt u net veel doen als met één tank benzine.

Eén accu voor alle machines

De 36V Li-ion accu is ontworpen voor veeleisend, langdurig professioneel gebruik. Hij past in al onze handgedragen machines, zodat u met dezelfde accu snel van machine (trimmer, kettingzaag, bladblazer of heggenchaar) kunt wisselen en met werken door kunt gaan.



Verzonken zaagbladmoeren

De borgfunctie voorkomt dat er moeren kwijtraken.



FEATURES

- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
- High power equally to petrol performance
- Fast, smooth cutting
- De borgfunctie voorkomt dat er moeren kwijtraken.
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
- Acherhandvat met oog voor bevestigingslijn
- In eigen huis ontwikkelde borstelloze motor levert een hoog en

- constant koppel.
- De flip-up tankdop gaat makkelijk open.
- Snel aan te sluiten op klimgordel
- Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
- Gear up for nonstop operation
- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Automatically shut down after 3 minutes of being idle

Technical Specifications		
ACCU		
Modelnaam acculader		--
Modelnaam accu		--
Type accu		Li-Ion
Accuspanning		36 V
CAPACITEIT		
Kettingsnelheid bij max. vermogen		20 m/s
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		3932 g
Artikel nettogewicht		3120 g
Staaflengte		12 inch
Zaaggeleider lengte		300 mm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)		2.4 kg
MOTOR		
Motortype		BLDC (borstelloos)
UITRUSTING		
Type zwaardmontage		Small
Type ketting		SP21G
Generieke Kettingzaag subgroepen		Arborists Tree-care chainsaws
Maat		1.1 mm
Handvat type		Standaard
Kettingsteek (Toonhoogte)		.325" mini
Type tandwiel		Spur 7
SMEERMIDDEL		
Olie pomp capaciteit Max		8 ml/min
Olie pomp type		Automaat
Olie tank volume		0.2 l
Type brandstof		Battery
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper		6 g
Paper + Cardboard total		6 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
VERPAKKING		
Verpakkingshoogte		269 mm
Verpakkingslengte		472 mm
Verpakkingsvolume		31.996 dm³
Verpakkingsbreedte		252 mm
Hoeveelheid in omverpakking		1
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		106 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		104 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker		93 dB(A)
TRILLING		
Dagelijkse trillingen (Aeqv)		2.5 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)		1.25 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)		2 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep		2 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep		2.4 m/s²