



HUSQVARNA 325iB

Lightweight, easy to use and quiet battery blower. An easy tap on the keypad starts the machine instantly at all times and the cruise control means full focus on blowing leafs and debris away. The blower also has a boost power mode that gives you extra power when needed.



Cruise control

Blaassnelheid instelbaar op optioneel toerental voor optimaal gebruik.



Boost effect

Maximale blaassnelheid gedurende beperkte tijd door eenvoudig toegankelijke boost functie.

Batterij door body-ontwerp (Pat.pend.)

Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine. Vermindert het risico dat zich vuil, spaanders, stof en water in het batterijcompartiment verzamelen, waardoor connectorproblemen ontstaan. Het betekent ook dat het gewicht van de batterij kan worden geplaatst in of nabij het gewenste zwaartepunt en in de rotatie-as van het product, wat resulteert in een verhoogde manoeuvreerbaarheid. Het doorlopende carrosserieontwerp biedt ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat het mogelijk is om accupakketten van verschillende groottes te gebruiken.



Comfortabele werkhouding

Uitgerust met riemhaak voor bevestiging aan een harnas voor een comfortabele werkhouding.



FEATURES

- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- Maximale blaassnelheid door eenvoudig toegankelijke boost functie.
- Blaassnelheid met cruise control voor optimale bediening.
- Uitgerust met riemhaak voor bevestiging aan een harnas voor een comfortabele werkhouding.
- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
- Door lage geluidsniveau langere werktijden mogelijk.
- Laag totaalgewicht door beperkt aantal onderdelen en lichtgewicht motor.
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
- Perfecte balans, grip en intuïtieve bediening voor uitstekende ergonomie.
- De beste prestaties in zijn klasse door het geavanceerde ventilatordesign van de motor.

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Nee
Modelnaam acculader	--
Accuspanning	36 V
CAPACITEIT	
Luchtstroom in de buis	11.15 m³/min
Luchtstroom door buis	669 m³/h
Luchtstroom door buis, boost mode	13 m³/min
Luchtstroom door buis, boost mode	780 m³/h
Luchtsnelheid, boost mode (rond mondstuk)	57 m/s
Luchtsnelheid (rond mondstuk)	49 m/s
Blaas kracht	11 N
Blaas kracht, boost mode	15 N
AFMETINGEN	
Buisdiameter	69 mm
Buislengte	425 mm
Gewicht zonder accu	2.4 kg
MOTOR	
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
OEM Harnas	Draagtuig
SMEERMIDDEL	
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	645 mm
Verpakkingslengte	300 mm
Verpakkingsvolume	58.05 dm³
Verpakkingsbreedte	300 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIJ BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA OPLADER QC250
967 97 01-01



ACCULADER 40-C80
970 48 78-01



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



MONDSTUK
579 79 75-01



589 81 17-01

HUSQVARNA BATTERIJGORDEL
FLEXI
590 77 67-03



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-10



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-07



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-08



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-09



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-12



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



HUSQVARNA ACCU TAS
585 37 18-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



VEILIGHEIDSBIL, SUN X
544 96 37-03