



HUSQVARNA 530iPX

Batterij-aangedreven bosbouw zaag met echt professionele prestaties. Biedt hoge kettingsnelheid plus evenwicht, lichtheid en lage trillingen voor eenvoudig, precies werk, zonder ruis en directe uitstoot. Zeer geschikt voor oneven en dicht terrein waar superieure bewegingsvrijheid nodig is.



Batterij door body-ontwerp (Pat.pend.)

Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine. Vermindert het risico dat zich vuil, spaanders, stof en water in het batterijcompartiment verzamelen, waardoor connectorproblemen ontstaan. Het betekent ook dat het gewicht van de batterij kan worden geplaatst in of nabij het gewenste zwaartepunt en in de rotatie-as van het product, wat resulteert in een verhoogde manoeuvreerbaarheid. Het doorlopende carrosserieontwerp biedt ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat het mogelijk is om accupakketten van verschillende groottes te gebruiken.

savE™

Kies savE™ voor maximale looptijd.

Weatherproof (IPX4)

This battery-powered Husqvarna machine fulfils the IPX4 classification for rain resistance. This makes it a long-lasting and reliable tool that can be used all year round in all weather conditions.



Intuïtief toetsenpaneel

Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.



FEATURES

- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
- In eigen huis ontwikkelde borstelloze motor levert een hoog en constant koppel.
- Ergonomisch handgreep met snelle toegang tot de bedieningstoetsen.
- A harness relieves weight for both arms and shoulders and provides a less strenuous working position.
- Fast, smooth cutting
- Beschermkap voor achtergreep
- Low noise level for a pleasant work environment
- Low maintenance and less downtime
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Nee
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid bij max. vermogen	20 m/s
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	8200 g
Artikel nettogewicht	6200 g
Zaaggeleider lengte	250 mm
Formaat	10
Buisdiameter	24 mm
Buislengte	1152 mm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	3.1 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	3.1 kg
MOTOR	
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Type ketting	H37
Connected digital function set (calc)	Premium : Released 2019-08-28Husqvarna Common Service Tool : Released 2019-01-01
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Type tandwiel	Spur 6
Draadloze connectie	Corded
SMEERMIDDEL	
Olie tank volume	0.15 l
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	267 mm
Verpakkingslengte	1848 mm
Verpakkingsvolume	115.96 dm³
Verpakkingsbreedte	235 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	101 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	100 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	96 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	1.2 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	0.3 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	0.5 h
Equivalent trillingsniveau, (ahv, eq) voor / achter handgreep, samengevouwen	1.1 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	1.2 m/s²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIJ BLI100
967 09 18-01



HUSQVARNA BATTERIJ BLI200
967 09 19-01



HUSQVARNA BATTERIJ BLI300
967 07 19-01



HUSQVARNA ACCULADER QC80
967 33 56-31



HUSQVARNA OPLADER QC80F
967 62 83-01



HUSQVARNA OMVORMER VI600F
967 62 85-01



ZAAGKETTING H00 1/4" 1,3 MM
501 84 40-58



ZAAGKETTING H00 1/4" 1,3 MM
501 84 40-64




BARS 1/4" 1.3 A318 STOKZAAG
575 84 22-58



SPECIALE BLADEN
501 82 85-40



BARS 1/4" 1.3 A318 STOKZAAG
575 84 22-64



3/8" MINI A318 MONTAGEBEVESTIGING
VOOR STOKZAGEN
585 82 91-44




DRAAGTUIG DIAGONAAL
537 21 62-01




HUSQVARNA ACCU TAS
585 37 18-01



HUSQVARNA ACCU BOX S
585 42 87-01



VIJLKITS
579 65 36-01



VIJLKITS
580 68 75-01



HUSQVARNA LAGERVET
503 62 12-01



X-COM R
595 08 40-01



VEILIGHEIDSBRIL, SUN
544 96 38-02



BOOMVERZORGERSELM
FUNCTIONAL MET FM-RADIO
581 04 07-01



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



GEHOORBESCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-03



GEHOORBESCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-04



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 60-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 61-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 62-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 63-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



VEILIGHEIDSBRIL VOOR
BRILDRAGERS
544 96 39-01



BOSHELM, TECHNICAL
585 05 84-01



X-COM R TECHNICAL BOSHELM
595 08 43-01



DRUKVERBAND
505 66 52-06



VEILIGHEIDSBRIL, YELLOW X
544 96 37-02



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-01



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-02



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-03



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-04



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-05



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-01



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-02



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-10



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-30



X-COM R MET HELMMONTAGE
595 08 42-01



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR
544 96 38-01



GEHOORBESCHERMERS, H200 ENBOOMVERZORGERSHELM,
ALVEO
505 66 53-25



GEHOORBESCHERMERS, H200 ENBOOMVERZORGERSHELM,
FUNCTIONAL
576 41 24-01



BOOMVERZORGERSHELM,
FUNCTIONAL
576 41 24-02