



HUSQVARNA 530iP4

Accu stok zaag voor professionals met een lang bereik van 4 meter en prestaties die benzinequivalenten overschrijden. Maximale prestaties en duurzaamheid met laag gewicht, uitstekende ergonomie en stille werking voor gebruik op elke locatie op elk moment van de dag.



Batterij door body-ontwerp (Pat.pend.)

Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine. Vermindert het risico dat zich vuil, spaanders, stof en water in het batterijcompartiment verzamelen, waardoor connectorproblemen ontstaan. Het betekent ook dat het gewicht van de batterij kan worden geplaatst in of nabij het gewenste zwaartepunt en in de rotatie-as van het product, wat resulteert in een verhoogde manoeuvreerbaarheid. Het doorlopende carrosserieontwerp biedt ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat het mogelijk is om accupakketten van verschillende groottes te gebruiken.

savE™

Kies savE™ voor maximale looptijd.

Weatherproof (IPX4)

This battery-powered Husqvarna machine fulfils the IPX4 classification for rain resistance. This makes it a long-lasting and reliable tool that can be used all year round in all weather conditions.



Intuïtief toetsenpaneel

Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.



FEATURES

- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
- In eigen huis ontwikkelde borstelloze motor levert een hoog en constant koppel.
- Ergonomisch handgreep met snelle toegang tot de bedieningstoetsen.
- A harness relieves weight for both arms and shoulders and provides a less strenuous working position.
- Fast, smooth cutting
- Beschermkap voor achtergreep
- Low noise level for a pleasant work environment
- Low maintenance and less downtime
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Nee
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid bij max. vermogen	20 m/s
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	6400 g
Artikel nettogewicht	4400 g
Zaaggeleider lengte	25 mm
Formaat	10
Buisdiameter	24 mm
Buislengte	1750 mm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	3.4 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	3.4 kg
MOTOR	
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Type ketting	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : Released 2019-01-01Premium : Planned N/A
Kettingsteek (Toonhoogte)	1/4"
Type tandwiel	Spur 6
Draadloze connectie	Corded
SMEERMIDDEL	
Olie tank volume	0.15 l
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	224 mm
Verpakkingslengte	2245 mm
Verpakkingsvolume	143.83 dm ³
Verpakkingsbreedte	286 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	98 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	98 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	88 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	1.9 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	0.5 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	0.5 h
Equivalent trillingsniveau, (ahv, eq) voor / achter handgreep, samengevouwen	1.9 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	1.1 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIJ BLI100
967 09 18-01



HUSQVARNA BATTERIJ BLI200
967 09 19-01



HUSQVARNA BATTERIJ BLI300
967 07 19-01



HUSQVARNA ACCU BOX L
585 42 88-01




3/8" MINI A318 MONTAGEBEVESTIGING
VOOR STOKZAGEN
585 82 91-44




BARS 1/4" 1.3 A318 STOKZAAG
575 84 22-64



ZAAGKETTING H00 1/4" 1.3 MM
501 84 40-64



VIJLKIT
579 65 36-01



VIJLKIT
580 68 75-01



HUSQVARNA LAGERVET
503 62 12-01



VEILIGHEIDSBRIL VOOR
BRILDRAGERS
544 96 39-01



BOOMVERZORGERSCHELM,
FUNCTIONAL
576 41 24-01



BOOMVERZORGERSCHELM,
FUNCTIONAL
576 41 24-02



X-COM R
595 08 40-01



VEILIGHEIDSBRIL, SUN
544 96 38-02



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-01



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-02



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-03



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-04



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-05



VEILIGHEIDSBRIJ, CLEAR
544 96 38-01



X-COM R TECHNICAL BOSHELM
595 08 43-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-01



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-02



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-10



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-30



GEHOORBESCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-03



GEHOORBESCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-04



X-COM R MET HELMONTAGE
595 08 42-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 60-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 61-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 62-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 63-01



BOSHELM, TECHNICAL
585 05 84-01



BOOMVERZORGERSHELM
FUNCTIONAL MET FM-RADIO
581 04 07-01