




HUSQVARNA 522HSR75X

Husqvarna 522HSR75X is a 22cc, single-sided petrol hedge trimmer with a 75 cm cutter bar and high-torque gear, designed for professional users doing tough cuts. Equipped with a leaf catcher that saves clean-up time. The comfortable handle and low weight combined with the slim, well-balanced design provides excellent handling, while the high-capacity blade and impressive power output result in reliability and high work output.



Pak het verwoekerde aan

Dankzij het hoge koppel versnelling en de grof gesneden messen, zul je in staat zijn om dichte of overwoekerde hagen te nemen.




Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.

LowVib®

Effectieve anti-vibratie dempers absorberen trillingen, spaart de gebruiker armen en handen.



Better result in less time

The integrated leaf catcher on our single-side hedge trimmers helps to remove clippings while cutting which means less time spent after-cleaning



FEATURES

- LowVib® spaart de armen en handen van de gebruiker.
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Grof gesneden messen snijden 50% dikkere takken in vergelijking met onze gewone heggenscharen.
 - The leaf catcher simplifies cleaning out fine hedge clippings
- Componenten met een lange levensduur.
 - Minder kosten voor onderhoud en minder motorslijtage
 - De choke is gemakkelijk te bereiken en te begrijpen
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Geluidsarme motor

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4400 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	6000 t/pm
Snijnsnelheid	3200 sneden/min
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	4400 t/pm
Maximale snelheid	7800 t/pm
Uitgangsvermogen	0.6 kW
Racing snelheid ondergrens	8200 t/pm
Tandmes opening	30.5 mm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	6660 g
Artikel nettogewicht	4620 g
Meslengte	75 cm
Gewicht	5.0 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	5.0 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	32 mm
Cilinder inhoud	21.7 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	MHVXS.0224EC
Motor platform	LHVXS.0224EC
Overbrengingsverhouding	1
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	NGK CMR6A
UITRUSTING	
Technisch platvorm	HPH-A051
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	620 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.45 l
Type brandstof	Benzine
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	210 mm
Verpakkingslengte	1240 mm
Verpakkingsbreedte	31 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIONS CARB	
Motor platform	LHVXS.0224EC
Motor familie	MHVXS.0224EC
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	198.84 g/kWh
Uitlaat emissies (CO2 gemiddelde)	1499 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	33.66 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	0.16 g/kWh
EMISSIONS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	198.84 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO2 gemiddelde)	1499 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	33.66 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.16 g/kWh
EMISSIONS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	246.36 g/kWh
Emissie uitstoot (CO2 gemiddelde)	1344 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1344 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	36.28 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.23 g/kWh
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g

Technical Specifications	
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	102 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	93 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.2 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.5 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.2 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.1 m/s ²