




HUSQVARNA 522HS75X

Husqvarna 522HS75X is a 22cc, single-sided petrol hedge trimmer with a 75 cm cutter bar and high-speed gear, designed for professional users. Equipped with a leaf catcher that saves clean-up time. The comfortable handle and low weight combined with the slim, well-balanced design provides comfort, while the high-capacity blade and impressive power output allows for result in reliability and high work output.



Scherpe tanden

Scherpe en robuuste mestand voor een hoge productiviteit en een lange levensduur van het product.




Auto return stop knob

Stop knob springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.

LowVib®

Effectieve anti-vibratie dempers absorberen trillingen, spaart de gebruiker armen en handen.



An efficient job starts with a sharp blade

The hardened steel blades, optimized edge angles and the high knife speed increase productivity when trimming.



FEATURES

- LowVib® spaart de armen en handen van de gebruiker.
- Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Scherp, robuuse messen voor een grote capaciteit
- The design of the cutting blades provides efficiency.
- The leaf catcher simplifies cleaning out fine hedge clippings
- Componenten met een lange levensduur.
- Less cost for service and less engine wear
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- De choke is gemakkelijk te bereiken en te begrijpen
- Geluidsarme motor

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijp-toerental van de koppeling	4400 t/pm
Aangrijp-toerental bovengrens	6000 t/pm
Snij-snelheid	4400 sneden/min
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	4400 t/pm
Maximale snelheid	7800 t/pm
Uitgangsvermogen	0.6 kW
Racing snelheid ondergrens	8200 t/pm
Tandmes opening	30 mm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	8230 g
Artikel nettogewicht	7230 g
Meslengte	75 cm
Gewicht	5.0 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	5.0 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	32 mm
Cilinder inhoud	21.7 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	LHVXS.0224EC
Motor platform	MHVXS.0224EC
Overbrengingsverhouding	4.09
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	NGK CMR6A
UITRUSTING	
Technisch platvorm	HPH-A051
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	620 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.45 l
Type brandstof	Benzine
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	210 mm
Verpakkingslengte	1245 mm
Verpakkingsbreedte	305 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor platform	MHVXS.0224EC
Motor familie	LHVXS.0224EC
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	198.84 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1499 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	33.66 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	0.16 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	198.84 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1499 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	33.66 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.16 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	246.36 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1344 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1344 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	36.28 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.23 g/kWh
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g

Technical Specifications	
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	102 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	93 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.9 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.9 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.9 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	1.8 m/s ²