




## HUSQVARNA 525HE3

De Husqvarna 525HE3 is een 25cc-heggenschaar met een maaibalk van 60 cm en een hoge messnelheid, ontworpen voor professionele gebruikers. Met een reikwijdte tot 3 meter, een bladafstand van 37 mm en een duurzame hoekaanpassing van 135° is deze veelzijdige machine geschikt voor zowel hoge als lage heggen. De motor dient als contragewicht en maakt de machine uitzonderlijk goed uitgebalanceerd en comfortabel in gebruik. Uitgerust met achterbumper en intuïtieve bediening voor gemakkelijk starten. Steellengte 110cm



### Adjustable cutter bar

Adjustable cutting bar for greater versatility and less tiring work.



### Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.


### X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



### Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.



## FEATURES

- X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
- Smart Start® voor eenvoudig starten
- Adjustable cutter bar for greater versatility
- Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Rear impact guard
- Intuïtieve bediening
- Starter is gemakkelijk in onderhoud.
- Knipbalk kan in de transport stand gezet worden.
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten

| Technical Specifications                 |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| CAPACITEIT                               |                                        |
| Aangrijptoorental van de koppeling       | 4700 t/pm                              |
| Aangrijptoorental bovengrens             | 5500 t/pm                              |
| Snijnsnelheid                            | 4400 sneden/min                        |
| Toeren stationair                        | 3000 t/pm                              |
| Stationair bovengrens                    | 4000 t/pm                              |
| Instelbereik mes, omhoog/ omlaag         | 90 °                                   |
| Instelbereik mes, omhoog/ omlaag         | 45 °                                   |
| Maximale snelheid                        | 8500 t/pm                              |
| Uitgangsvermogen                         | 1 kW                                   |
| Racing snelheid ondergrens               | 10000 t/pm                             |
| Tandmes opening                          | 30 mm                                  |
| Draaimoment, max.                        | 1.2 Nm                                 |
| Draaimoment, max. bij rpm                | 6000 t/pm                              |
| AFMETINGEN                               |                                        |
| Artikel brutogewicht                     | 7380 g                                 |
| Artikel nettogewicht                     | 6460 g                                 |
| Full length, including cutting equipment | 192.5 cm                               |
| Meslengte                                | 60 cm                                  |
| Length, transportation mode - metric     | 126.6 cm                               |
| Gewicht                                  | 5.9 kg                                 |
| MOTOR                                    |                                        |
| Cilinder diameter                        | 34 mm                                  |
| Cilinder inhoud                          | 25.4 cm³                               |
| Cilinder slag                            | 28 mm                                  |
| Motor familie                            | HQZS.0254HD                            |
| Motor platform                           | HQZS.0254HD                            |
| Overbrengingsverhouding                  | 1                                      |
| Bougie                                   | Husqvarna HQT-2                        |
| UITRUSTING                               |                                        |
| Technisch platvorm                       | HPT-GZ26S                              |
| SMEERMIDDEL                              |                                        |
| Benzine verbruik                         | 600 g/kWh                              |
| Benzinetank inhoud                       | 0.5 l                                  |
| Type smeermiddel                         | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| Type brandstof                           | Benzine                                |
| VERPAKKING                               |                                        |
| Verpakkingshoogte                        | 310 mm                                 |
| Verpakkingslengte                        | 1850 mm                                |
| Verpakkingsbreedte                       | 330 mm                                 |
| Hoeveelheid in omverpakking              | 1                                      |
| EMISSIEGEGEVENS CARB                     |                                        |
| Motor platform                           | HQZS.0254HD                            |
| Motor familie                            | HQZS.0254HD                            |
| Uitlaat emissies (CO gemiddelde)         | 254.31 g/kWh                           |
| Uitlaat emissies (CO gemiddelde)         | 1120 g/kWh                             |
| Uitlaat emissies (HC gemiddelde)         | 32.47 g/kWh                            |
| Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)        | 0.2 g/kWh                              |
| EMISSIEGEGEVENS EPA                      |                                        |
| Emissie uitstoot (CO gemiddeld)          | 254.31 g/kWh                           |
| Emissie uitstoot (CO FEL)                | 536 g/kWh                              |
| Emissies (CO gemiddelde)                 | 1120 g/kWh                             |
| Emissie uitstoot (HC gemiddelde)         | 32.47 g/kWh                            |
| Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)        | 0.2 g/kWh                              |
| EMISSIEGEGEVENS EU                       |                                        |
| Emissie uitstoot (CO gemiddelde)         | 418 g/kWh                              |
| Emissie uitstoot (CO gemiddelde)         | 1141 g/kWh                             |
| Uitlaatgassen (CO2 EU V)                 | 1141 g/kWh                             |
| Emissie uitstoot (HC gemiddelde)         | 29.55 g/kWh                            |
| Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)        | 0.31 g/kWh                             |
| MATERIALEN                               |                                        |
| Master pack: Paper + Cardboard           | 0 g                                    |
| Metal total                              | 0 g                                    |
| Paper + Cardboard total                  | 1030 g                                 |
| PE foil                                  | 70 g                                   |
| PE total                                 | 70 g                                   |
| PET total                                | 0 g                                    |

| Technical Specifications                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Plastic foil                                                 | 70 g                 |
| Plastic rigid                                                | 135 g                |
| Plastic total                                                | 205 g                |
| PS/EPS/HIPS total                                            | 135 g                |
| <b>GELUIDSNIVEAU</b>                                         |                      |
| Geluidsdrukniveau (LWA)                                      | 107 dB(A)            |
| Geluidsniveau, gemeten                                       | 106 dB(A)            |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker                   | 96 dB(A)             |
| <b>TRILLING</b>                                              |                      |
| Dagelijkse trillingen (Aeqv)                                 | 5.6 m/s <sup>2</sup> |
| Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)                | 3.7 m/s <sup>2</sup> |
| Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)                          | 3.5 h                |
| Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 5.6 m/s <sup>2</sup> |
| Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 4.4 m/s <sup>2</sup> |

## ACCESSORIES



GEHOORBESCHERMER MET FM  
RADIO  
578 27 49-03



GEHOORBESCHERMER MET FM  
RADIO  
578 27 49-04



GEHOORBESCHERMING  
505 66 53-04



X-COM R  
595 08 40-01



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X  
544 96 37-01



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X  
544 96 37-03



VEILIGHEIDSBRIL, YELLOW X  
544 96 37-02



VEILIGHEIDSBRIL VOOR  
BRILDRAGERS  
544 96 39-01



BOSMAAIER EN TRIMMERJACK,  
TECHNICAL  
580 68 82-46



MOTORZEIS- EN  
TRIMMERBROEKEN, TECHNICAL  
580 68 81-46



MOTORZEIS- EN  
TRIMMERBROEKEN, TECHNICAL  
580 68 81-58



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,  
HIGH VIZ  
597 24 59-46



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,  
HIGH VIZ  
597 24 59-50



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,  
HIGH VIZ  
597 24 59-54



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,  
HIGH VIZ  
597 24 59-58



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,  
HIGH VIZ  
597 24 59-62



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,  
HIGH VIZ  
597 24 62-46



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,  
HIGH VIZ  
597 24 62-48



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,  
HIGH VIZ  
597 24 62-50



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,  
HIGH VIZ  
597 24 62-52



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,  
HIGH VIZ  
597 24 62-54



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,  
HIGH VIZ  
597 24 62-56



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,  
HIGH VIZ  
597 24 62-58



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,  
HIGH VIZ  
597 24 62-60



WERK T SHIRT MET LANGE  
MOUWEN, TECHNICAL  
501 72 03-58



WERK T SHIRT MET LANGE  
MOUWEN, TECHNICAL  
501 72 03-62



WERK T SHIRT MET KORTE  
MOUWEN, TECHNICAL  
501 71 59-46



WERK T SHIRT MET KORTE  
MOUWEN, TECHNICAL  
501 71 59-50



WERK T SHIRT MET KORTE  
MOUWEN, TECHNICAL  
501 71 59-54



WERK T SHIRT MET KORTE  
MOUWEN, TECHNICAL  
501 71 59-58



WERK T SHIRT MET KORTE  
MOUWEN, TECHNICAL  
501 71 59-62



WERK T-SHIRT HOOG,  
TECHNISCH  
501 72 05-58



WERK T-SHIRT HOOG,  
TECHNISCH  
501 72 05-62



WERK T-SHIRT HOOG,  
TECHNISCH  
501 72 05-66



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-46



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-50



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-54



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-58



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-62



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,  
TECHNICAL  
596 30 39-66



HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-06



HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-07



HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-08



HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT  
596 31 06-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL  
LIGHT  
596 30 92-08



HANDSCHOENEN, TECHNICAL  
LIGHT  
596 30 92-09



HANDSCHOENEN, TECHNICAL  
LIGHT  
596 30 92-10



VEILIGHEIDSSCHOENEN,  
TECHNICAL  
575 35 47-37



VEILIGHEIDSSCHOENEN,  
TECHNICAL  
575 35 47-41



VEILIGHEIDSSCHOENEN,  
TECHNICAL  
596 30 64-42



VEILIGHEIDSSCHOENEN,  
TECHNICAL  
596 30 64-46



BRANDSTOFTANK MET ANTI-  
MORSCHENKTUIT  
505 69 80-01



HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+  
578 03 70-02



578 03 71-02



578 18 00-02



578 18 03-02



HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC  
578 18 04-02



578 03 70-03



578 03 71-03



578 18 00-03



TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC  
578 18 03-03



TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC  
578 18 04-03



MULTI GEAVANCEERD VET  
588 81 48-01



UL 21  
544 14 21-01



ACTIVE CLEAN  
597 25 57-01