




HUSQVARNA 525HE4

De Husqvarna 525HE4 is een 25cc heggenschaar met een groot bereik, een maaibalk van 60 cm en een hoge messnelheid, ontworpen voor professionele gebruikers. Met het uitstekende bereik van maximaal 4 meter, een bladhellings van 37 mm en een duurzame hoekaanpassing van 135 ° snoeit u comfortabel en efficiënt alle hoge, brede en lage heggen. De motor dient als contragewicht en maakt de machine uitzonderlijk goed uitgebalanceerd en comfortabel in gebruik. Uitgerust met een zware versnellingsbak en intuïtieve bedieningselementen voor eenvoudig starten. Steellengte 180cm



Adjustable cutter bar

Adjustable cutting bar for greater versatility and less tiring work.



Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.


X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



Long cutter bar

Long cutter bar for extended reach



FEATURES

- X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
 - Smart Start® voor eenvoudig starten
 - Adjustable cutter bar for greater versatility
 - Extended reach with long cutter bar
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
- Rear impact guard
 - Intuïtieve bediening
 - Starter is gemakkelijk in onderhoud.
 - Knipbalk kan in de transport stand gezet worden.
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4700 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	5500 t/pm
Snijnsnelheid	4400 sneden/min
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	4000 t/pm
Instelbereik mes, omhoog/ omlaag	90 °
Instelbereik mes, omhoog/ omlaag	45 °
Maximale snelheid	8500 t/pm
Uitgangsvermogen	1 kW
Racing snelheid ondergrens	10000 t/pm
Tandmes opening	30 mm
Draaimoment, max.	1.2 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	7810 g
Artikel nettogewicht	7000 g
Full length, including cutting equipment	257.9 cm
Meslengte	60 cm
Length, transportation mode - metric	192 cm
Gewicht	6.3 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	34 mm
Cilinder inhoud	25.4 cm³
Cilinder slag	28 mm
Motor familie	HQZS.0254HD
Motor platform	HQZS.0254HD
Overbrengingsverhouding	1
Bougie	Husqvarna HQT-2
UITRUSTING	
Technisch platvorm	HPT-GZ26S
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	600 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.5 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Type brandstof	Benzine
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	280 mm
Verpakkingslengte	1850 mm
Verpakkingsbreedte	290 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor platform	HQZS.0254HD
Motor familie	HQZS.0254HD
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	254.31 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1120 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	32.47 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	0.2 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	254.31 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1120 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	32.47 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.2 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	418 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1141 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	29.55 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.31 g/kWh
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1541 g
PE foil	10 g
PE total	10 g
PET total	0 g

Technical Specifications	
Plastic foil	10 g
Plastic rigid	146 g
Plastic total	156 g
PS/EPS/HIPS total	146 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	107 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	106 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	95 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	4.6 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	3.0 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	4.6 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.9 m/s ²

ACCESSORIES



GEHOORBESCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-03



GEHOORBESCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-04



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



X-COM R
595 08 40-01



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



VEILIGHEIDSBRIL, YELLOW X
544 96 37-02



VEILIGHEIDSBRIL VOOR
BRILDRAGERS
544 96 39-01



BOSMAAIER EN TRIMMERJACK,
TECHNICAL
580 68 82-46



MOTORZEIS- EN
TRIMMERBROEKEN, TECHNICAL
580 68 81-46



MOTORZEIS- EN
TRIMMERBROEKEN, TECHNICAL
580 68 81-58



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,
HIGH VIZ
597 24 59-46



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,
HIGH VIZ
597 24 59-50



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,
HIGH VIZ
597 24 59-54



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,
HIGH VIZ
597 24 59-58



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,
HIGH VIZ
597 24 59-62



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,
HIGH VIZ
597 24 62-46



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,
HIGH VIZ
597 24 62-48



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,
HIGH VIZ
597 24 62-50



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,
HIGH VIZ
597 24 62-52



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,
HIGH VIZ
597 24 62-54



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,
HIGH VIZ
597 24 62-56



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,
HIGH VIZ
597 24 62-58



BOSMAAIER- EN TRIMMERBROEK,
HIGH VIZ
597 24 62-60



WERK T SHIRT MET LANGE
MOUWEN, TECHNICAL
501 72 03-58



WERK T SHIRT MET LANGE
MOUWEN, TECHNICAL
501 72 03-62



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-46



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-50



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-54



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-58



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-62



WERK T-SHIRT HOOG,
TECHNISCH
501 72 05-58



WERK T-SHIRT HOOG,
TECHNISCH
501 72 05-62



WERK T-SHIRT HOOG,
TECHNISCH
501 72 05-66



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-46



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-50



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-54



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-58



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-62



WERK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-66



HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT
596 31 06-06



HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT
596 31 06-07



HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT
596 31 06-08



HANDSCHOENEN, CLASSIC LIGHT
596 31 06-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
LIGHT
596 30 92-08



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
LIGHT
596 30 92-09



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
LIGHT
596 30 92-10



VEILIGHEIDSSCHOENEN,
TECHNICAL
575 35 47-37



VEILIGHEIDSSCHOENEN,
TECHNICAL
575 35 47-41



VEILIGHEIDSSCHOENEN,
TECHNICAL
596 30 64-42



VEILIGHEIDSSCHOENEN,
TECHNICAL
596 30 64-46



BRANDSTOFTANK MET ANTI-
MORSCHENKTUIT
505 69 80-01



HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+
578 03 70-02



578 03 71-02



578 18 00-02



578 18 03-02



HUSQVARNA TWEETAKT OLIE, LS+TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC
578 18 04-02



578 03 70-03



578 03 71-03



578 18 00-03



TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC
578 18 03-03



TWEETAKT OLIE, XP® SYNTHETIC
578 18 04-03



MULTI GEAVANCEERD VET
588 81 48-01



UL 21
544 14 21-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01