




HUSQVARNA 525RJX

Efficiënt en makkelijk te gebruiken motorzeis met J handvat waarmee u zowel met draad als met grasmes kunt werken. Laagste trillingsniveau in zijn klasse.



Auto return stop knob

Stop knob springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.



J-hendel

Uitgevoerd met J-hendel voor grote veelzijdigheid.

Intuïtieve bediening

De choke en primer eenvoudig bereikbaar en te bedienen.



X-Torq® motor

Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



FEATURES

- Intuïtieve bediening
 - J-hendel voor grotere veelzijdigheid.
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.
 - Standaard harnas voor lichtere bosmaaiers.
 - Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - Smart Start® voor eenvoudig starten
 - Veelzijdige beschermkap
 - Comfortabele handvatten
 - Overbrenging voor de beste maaiprestaties

Technical Specifications		
CAPACITEIT		
Aangrijptoerental van de koppeling		4000 t/pm
Toeren stationair		3000 t/pm
Maximale snelheid		8500 t/pm
Maximale toerental uitgangsas		6500 t/pm
Uitgangsvermogen		1 kW
Draaimoment, max.		1.2 Nm
Draaimoment, max. bij rpm		6000 t/pm
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		7218 g
Artikel nettogewicht		7218 g
Maaibreedte		45 cm
Buisdiameter		24 mm
Buislengte		1483 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)		4.3 kg
MOTOR		
Cilinder diameter		34 mm
Cilinder inhoud		25.4 cm³
Cilinder slag		28 mm
Elektroden afstand		0.65 mm
Overbrengingsverhouding		13
Ontstekingsmodule luchtopening		0.3 mm
Bougie		NGK BPMR8Y
UITRUSTING		
Overbrengingshoek		30 °
OEM grasmaes		Gras 255-4
OEM Harnas		Draagtuig
OEM zaagblad		--
OEM Trimmerkop		T35 M10
SMEERMIDDEL		
Benzine verbruik		600 g/kWh
Benzinetank inhoud		0.51 l
Type smeermiddel		Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Other plastic: rigid		400 g
Paper		10000 g
Paper + Cardboard total		10000 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		400 g
Plastic total		400 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
Wood/Nature pac		20000 g
VERPAKKING		
Verpakkingshoogte		280 mm
Verpakkingslengte		1850 mm
Verpakkingsvolume		150.22 dm³
Verpakkingsbreedte		290 mm
Hoeveelheid in omverpakking		1
EMISSIEGEGEVENS EU		
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)		87.57 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)		1141 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)		0.56 g/kWh
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		106 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		104 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker		94 dB(A)
TRILLING		
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep		2.1 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep		1.9 m/s²

