



HUSQVARNA 325R

Equipped with a solid drive shaft, the 325R is built to take on any demanding consumer or farmer task. The brushcutter is easy to start thanks to the SmartStart® and intuitive controls such as Auto Return stop button. The 325R is versatile and comes equipped with a trimmer head and a grass blade, allowing you to cut both grass and brushes with one machine.



Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.

Wanneer de machine is uitgeschakeld, springt de stop-knop automatisch terug naar de startpositie voor probleemloos starten.



Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met minimale inspanning. De weerstand in het startkoord is tot 40% verminderd.

Intuïtieve bediening

De choke en primer eenvoudig bereikbaar en te bedienen.



Transparante brandstoftank

Transparante brandstoftank voor eenvoudig tanken.



FEATURES

- Intuïtieve bediening
 - Smart Start® voor eenvoudig starten
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Transparente brandstoftank, eenvoudig om het benzinepeil te checken.
 - Verstelbare handgreep voor optimaal comfort
- Rechte steel voor een groter bereik
 - Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - Standaard draagtuig voor lichtere bosmaaiers.
 - Eenvoudig verwisselen van maaigarnituur
 - Comfortabele handvatten

Technical Specifications		
CAPACITEIT		
Aangrijptoerental van de koppeling		4200 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens		4200 t/pm
Toeren stationair		3000 t/pm
Stationair bovengrens		3200 t/pm
Maximale snelheid		8000 t/pm
Maximale toerental uitgangsas		7200 t/pm
Draad uitgangsas		M10x1.25 Lefthanded
Uitgangsvermogen		0.85 kW
Racing snelheid ondergrens		13000 t/pm
Draaimoment, max.		1.1 Nm
Draaimoment, max. bij rpm		6000 t/pm
CERTIFICATEN		
Goedgekeurd volgens CE		Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.		Yes
Commerciële garantie		2 Years
Huiseigenaar garantie		2 Years
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		10818 g
Artikel nettogewicht		8397 g
Maaibreedte		43.2 cm
Racing snelheid ondergrens		13000 t/pm
Buisdiameter		24 mm
Buislengte		1483 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)		5.5 kg
MOTOR		
Cilinder diameter		36 mm
Cilinder inhoud		27.6 cm³
Cilinder slag		27 mm
Elektroden afstand		0.5 mm
Motor familie		A053
Motor platform		*PWES.0284TJ
Overbrengingsverhouding		13.19
Ontstekingsmodule luchtopening		0.3 mm
Bougie		Husqvarna HQT-4 672201
UITRUSTING		
Type luchtfilter		Schuim
Overbrengingshoek		30 °
Handvat type		Ossekopgreep
OEM grasmaes		Gras 255-4
OEM Harnas		Standaard dubbel draagtuig
OEM zaagblad		--
OEM Trimmerkop		T35 M10
Draadloze connectie		Not applicable
SMEERMIDDEL		
Benzine verbruik		495 g/kWh
Benzinetank inhoud		0.34 l
Type smeermiddel		Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)		Power grease
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE foil		30 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
VERPAKKING		
Verpakkingshoogte		292 mm
Verpakkingslengte		1810 mm
Verpakkingsvolume		144.29 dm³

Technical Specifications	
Verpakkingsbreedte	273 mm
Palletlagen	4
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	A053
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	30.3 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1433 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	30.3 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1433 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	67.27 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1580 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1580 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	36.2 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.68 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk	96 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LWA)	114 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	110 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	97.7 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	5.7 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	4 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	4 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	5.1 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	5.7 m/s ²