



## HUSQVARNA R214TC Comfort-editie

Deze zitgrasmaaier is efficiënt, veelzijdig en gebruiksvriendelijk en maait met gemak grotere gazons. Husqvarna R 214 TC comfort edition wordt geleverd met een stuur met zachte grip en een hoge, comfortabele stoel. Hij heeft een tweecilindermotor en een combimaaidek van 94 cm dat twee maaiopties biedt: BioClip®-mulch voor gazonbemesting en maaien met achteruitworp voor hoger, taaier gras. Een duurzame zitmaaier met uitstekende wendbaarheid die gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden is dankzij de onderhoudsstand van het maaidek. Er is een breed scala aan Husqvarna-accessoires verkrijgbaar.

### Aan de voorzijde gemonteerd maaidek

Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor uitstekende bereikbaarheid in hoeken en onder struiken, parkbanken etc.



### Urenmeter

Hiermee houdt u de controle over service- en onderhoudsintervallen.

### Verstelbaar stuur

Voor meer ergonomie en comfort een telescopische stuurkolom waarmee de hoogte van de stuur kan worden aangepast.



### Gelede besturing

Door het unieke knikbesturingssysteem kunnen de achterwielen onder de machine draaien. Het resultaat is een superieure wendbaarheid met een minimale draaicirkel.



PXM\_FEATURES

- In hoogte verstelbaar stuur
  - Urenmeter
  - Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid
  - Minimale draaicirkel door knikbesturing
  - BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
  - Wielen van gelijke grootte voor comfortabel rijden
  - Comfortabele bestuurderspositie
  - Draai aan de sleutel en start
  - Automatische mesinschakeling
  - Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
  - Accessoires voor veelzijdig jaarrond gebruik
- Optioneel Combi maaidek: 4802 R 214TC: 160796
  - Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek
  - Goed toegankelijke hendel voor maaihoogte-instelling
  - Pedaalbediende hydrostatische transmissie
  - Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. \* nog niet beschikbaar op alle markten
  - Motor achter bestuurder voor beter overzicht
  - Goed toegankelijk opbergvak
  - Fleshouder

| PXM_TechnicalSpecifications |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| ACCU                        |                              |
| Accu capaciteit             | 24 Ah                        |
| Accufabrikant               | Global                       |
| Accu gewicht                | 7.2 kg                       |
| Type accu                   | Lood / zuur                  |
| Accuspanning                | 12 V                         |
| Aantal batterijen/accu      | 1 stuks                      |
| CAPACITEIT                  |                              |
| Uitgangsvermogen            | 12 kW                        |
| AFMETINGEN                  |                              |
| Artikel brutogewicht        | 316000 g                     |
| Artikel nettogewicht        | 244000 g                     |
| Basismachine, hoogte        | 107 cm                       |
| Basismachine, lengte        | 223 cm                       |
| Basismachine, breedte       | 100 cm                       |
| Maaihoogten                 | 10                           |
| Hoogte boven de grond       | 105 mm                       |
| Totaal sleepgewicht         | 110 kg                       |
| Bandenmaat, voor            | 170/60–8                     |
| Bandenmaat, achter          | 170/60–8                     |
| Gewicht                     | 244 kg                       |
| Wielbasis                   | 88.7 cm                      |
| MOTOR                       |                              |
| Cilinder inhoud             | 586 cm³                      |
| Cilinders                   | 2                            |
| Elektrische start           | Ja                           |
| Koeling motor               | Lucht                        |
| Motorolie type              | Druk met oliefilter          |
| Type motor                  | HV 586AE                     |
| Motor                       | Husqvarna                    |
| Motor/engine model(nieuw)   | HV 586AE                     |
| Bougie                      | Husqvarna HQT–7              |
| Benzinetank inhoud          | 12 l                         |
| Volume brandstoftank        | 3.17 gal (VS)                |
| UITRUSTING                  |                              |
| 12V contact                 | Nee                          |
| Type luchtfilter            | Cartridge met een voorfilter |
| Mesinschakeling             | Automatisch                  |
| Messen                      | 3 stuks                      |
| Bekerhouder                 | Ja                           |
| Maaihoogten instelling      | Lever, while seated          |
| Rijmethode                  | Dual pedal-operation         |
| Aandrijfsysteem             | Achterwielaandrijving        |
| Inklapbare stoel            | Ja                           |
| Koplampen                   | Nee                          |
| Scharnierende armlenningen  | Optioneel                    |
| Urenteller                  | Digitaal                     |
| Stoelverstelling            | Met gereedschap              |
| Stoelvering                 | Ja                           |
| Service positie             | Ja                           |
| Technisch platform          | R 200-series                 |
| Wielbasis                   | 88.7 cm                      |
| SMEERMIDDEL                 |                              |
| Motorolie type              | Druk met oliefilter          |
| Benzinetank inhoud          | 12 l                         |

| PXM_TechnicalSpecifications    |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Oliekoeler                     | Nee                   |
| Oliefilter                     | Ja                    |
| Type brandstof                 | Benzine               |
| <b>MATERIALEN</b>              |                       |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g                   |
| Metal total                    | 0 g                   |
| Paper + Cardboard total        | 0 g                   |
| PE total                       | 0 g                   |
| PET total                      | 0 g                   |
| Plastic foil                   | 0 g                   |
| Plastic rigid                  | 0 g                   |
| Plastic total                  | 0 g                   |
| PS/EPS/HIPS total              | 0 g                   |
| <b>VERPAKKING</b>              |                       |
| Verpakkingshoogte              | 980 mm                |
| Verpakkingslengte              | 2310 mm               |
| Verpakkingsvolume              | 2535 dm <sup>3</sup>  |
| Verpakkingsbreedte             | 1120 mm               |
| Hoeveelheid in omverpakking    | 1                     |
| <b>GELUIDSNIVEAU</b>           |                       |
| Geluidsdruk niveau (LWA)       | 98 dB(A)              |
| Geluidsniveau, gemeten         | 97 dB(A)              |
| <b>TRILLING</b>                |                       |
| Trillingsniveau stoel          | 0.29 m/s <sup>2</sup> |
| Trillingsniveau stuurwiel      | 1.9 m/s <sup>2</sup>  |

## PXM\_ACCESSORIES



BROOM  
587 02 47-01



SNOW BLADE  
965 07 09-01



SNOW BLADE  
966 97 87-01



RUBBEREN SCHRAAPRAND  
531 02 12-40



RUBBEREN SCHRAAPRAND  
966 97 88-01



SNOW CHAINS - SQUARE (PAIR)  
585 66 61-01



TRAILER  
967 02 71-01



TRAILER 275  
501 00 82-01



AANHANGWAGEN PROF  
953 5117-02



SWEEPER  
582 7199-01



OPVANGBAK  
586 6365-01



STROOIER 30  
589 4093-01



STROOIER 75  
967 0272-01



AANHANGER  
586 6372-01



BELUCHTER  
586 6369-01



VERTICUTEERDER  
586 6368-01



HUSQVARNA PLUG AERATOR  
588 2127-01



ROLLER  
965 8994-01



KOPLAMPENSET  
581 1254-01



VERTICUTEERHARK  
586 6366-01



BELUCHTER  
586 6367-02



GRINDEG  
953 5124-01



WIEL GEWICHT  
953 5159-02



CONTRAGEWICHT  
953 5349-01



KANTENSNIJDER  
953 53 10-01



593 67 67-01



580 35 52-01



ACCULADER BC 0.8  
579 45 01-01



OPRIJPLATEN  
505 69 90-42



OPRIJPLATEN  
505 69 90-40



OPRIJPLATEN  
505 69 90-43



OPRIJPLATEN  
505 69 90-41



STROOIER  
596 29 30-01