



Husqvarna 225i Accu kettingzaag zonder accu en lader

Husqvarna 225i is een kettingzaag op accu die een hoog zaagvermogen levert met minder geluid in vergelijking met een benzinemotor, geen dampen of directe emissies. Uitstekend geschikt voor snel en eenvoudig snoeien, het vellen van kleine bomen en het kappen van brandhout rond uw eigen tuin. Lichtgewicht, afgeslankt en goed uitgebalanceerd, deze accukettingzaag is zeer gemakkelijk te starten en te gebruiken, gebouwd met premium kwaliteit in ontwerp, zaagprestaties en duurzaamheid. Uitgerust met onze bijgewerkte digitale gebruikersinterface, traagheidskettingrem en optioneel met gereedschapsloze kettingspanner.



Accu door body-ontwerp (Pat.pend.)

Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine. Vermindert het risico dat zich vuil, spaanders, stof en water in het batterijcompartiment verzamelen, waardoor connectorproblemen ontstaan. Het betekent ook dat het gewicht van de batterij kan worden geplaatst in of nabij het gewenste zwaartepunt en in de rotatie-as van het product, wat resulteert in een verhoogde manoeuvreerbaarheid. Het doorlopende carrosserieontwerp biedt ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat het mogelijk is om accupakketten van verschillende grootte te gebruiken.




Inertia kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.

Borstelloze motor

Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie, verhoogde betrouwbaarheid, minder ruis en een langere levensduur van het product.



Een flexibel accusysteem

Het sterke accusysteem van Husqvarna biedt een breed scala aan opties, van lichtgewicht en geïntegreerd tot rugzakaccu's. De accu's in dit systeem zijn gemaakt om lange tijd gebruikt te worden, laden snel op en kunnen zelfs nog sneller verwisseld worden voor continu gebruik van de accumachines. Het accusysteem is flexibel in gebruik en past op talloze Husqvarna-gereedschappen, er is altijd een accu-oplossing die past bij de taak die voor u ligt.



PXM_FEATURES

- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
- Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem
- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
- Kettingspannen zonder gereedschap
- We hebben onze producten zorgvuldig ontworpen met een eenvoudig te bedienen en te gebruiken intuïtief toetsenbord.
- Handbeschermer met goed zicht
- Automatisch afsluiten wanneer onbeheerd achtergelaten
- Handig sleuteloog voor eenvoudig ophangen en opbergen aan de muur in nauwe ruimtes.
- Accuproducten uit de 100 - 300-serie hebben een compact, afgeslankt ontwerp voor een uitstekende ergonomie.
- Stille werking
- De flip-up tankdop gaat makkelijk open.

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	4 Ah
Modelnaam acculader	40-C80
Accufabrikant	Husqvarna
Accu gewicht	1.2 kg
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid bij max. vermogen	12 m/s
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	5100 g
Artikel nettogewicht	4079 g
Zaagblad lengte	14 inch
Zaagblad lengte	35.6 cm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	3.1 kg
MOTOR	
Motor type	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	HSM
Type ketting	H38
Generieke Kettingzaag subgroepen	Part time use chainsaws
Maat	1.1 mm
Handvat type	Dubbel handvat
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Type tandwiel	Spur 6
SMEERMIDDEL	
Olie pomp capaciteit Max	8 ml/min
Olie pomp capaciteit Min	7 ml/min
Olie pomp type	Automaat, achterwielaandrijving
Olie tank volume	0.2 l
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	323 mm
Verpakkingslengte	491 mm
Verpakkingsvolume	43.77 dm³
Verpakkingsbreedte	276 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	100 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	97 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	89 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	3.9 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	3.9 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	0.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.9 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.9 m/s²
Trillingen stuur	3.5 m/s²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIJ BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



HUSQVARNA OPLADER QC250
967 97 01-01



ACCULADER 40-C80
970 48 78-01



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-46



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-50



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-54



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-62



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-62



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-47



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



BOSHELM, CLASSIC
580 75 43-01



VEILIGHEIDSBIL, CLEAR X
544 96 37-01



VEILIGHEIDSBIL, SUN X
544 96 37-03



HUSQVARNA CHAINSAW BASE
536 94 48-01



HUSQVARNA CHAINSAW BASE
536 94 48-02



BOSHELM, TECHNICAL
585 05 84-01



EHBO-SET
504 09 53-01



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-44



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-46



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-48



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-49



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-50



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-51



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-52



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-53



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-54



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-56



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-58



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-60



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-62



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-63



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-64



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-63



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-38



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-47



HUSQVARNA ACCU TAS
24585 37 18-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA ACTIEF WASMIDDEL
583 87 69-01