




## Husqvarna 522iHDR60

Husqvarna 522iHDR60 is a well-balanced, lightweight 36 Volt battery-powered hedge trimmer for full-time professional use. Power-equivalent to a petrol hedge trimmer. The high-torque gear and a 60cm double-sided cutter bar with durable coarse cut blades, make the 522iHDR60 optimised for trimming dense overgrown hedges. Place the battery in the product for great cordless manoeuvrability or maximise runtime by using the special adapter accessory to connect to a backpack battery. Battery and charger not included.



### Grof geslepen messen

Dankzij het tandwiel met hoog koppel en de grove snijmessen kunt u dichte of overwoekerde heggen aan.



### Lichtgewicht ontwerp

Laagste totaalgewicht binnen het Husqvarna-heggenschaarassortiment dankzij geoptimaliseerde componenten en lichtgewicht motor.

### Hoge snijprestaties

Hoogste maaiprestaties binnen het Husqvarna-assortiment accuheggenscharen.



### Truly cordless

De machine biedt u de flexibiliteit om echt draadloos te werken met elke interne accu binnen het 36V BLi-X-systeem. Om het gewicht in de handen te verlagen en de looptijd te verlengen, kan de machine ook worden aangesloten op een rugzakaccu of een accuriem. Wat past bij uw voorkeuren en behoeften.



PXM\_FEATURES

- Snijd meer in minder tijd
  - Voor een hoge productiviteit
  - Ga de overwoekerde strijd aan met grof geslepen messen
  - Zeer flexibel accusysteem
  - Weerbestendig (IPX4) - Gebruik in alle weersomstandigheden
  - Goed uitgebalanceerd voor grote wendbaarheid
  - Soepele overgang van boven naar zijkant
  - Eenvoudig aan te passen aan uw werkhouding
  - Handmatige versnellingsrotatie voor tijdbesparend bladonderhoud
- Voor een soepele werking en hoge inzetbaarheid
  - Intuïtief toetsenbord voor eenvoudige bediening
  - Modus met 3 snelheden voor een optimale looptijd
  - Laag geluidsniveau voor een prettige werkomgeving
  - Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
  - Probleemloos werken met externe accu
  - Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
  - Hoog vermogen even goed als benzineprestaties

| Technical Specifications                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| ACCU                                                         |                    |
| Battery                                                      | Nee                |
| Modelnaam acculader                                          | --                 |
| Type accu                                                    | Li-Ion             |
| Accuspanning                                                 | 36 V               |
| Aantal accu's inbegrepen                                     | --                 |
| CAPACITEIT                                                   |                    |
| Snijnsnelheid                                                | 3200 sneden/min    |
| Tandmes opening                                              | 30.5 mm            |
| AFMETINGEN                                                   |                    |
| Artikel brutogewicht                                         | 6005 g             |
| Artikel nettogewicht                                         | 4425 g             |
| Meslengte                                                    | 60 cm              |
| Gewicht zonder accu                                          | 4 kg               |
| MOTOR                                                        |                    |
| Overbrengingsverhouding                                      | 1                  |
| Motortype                                                    | BLDC (borstelloos) |
| UITRUSTING                                                   |                    |
| Overbrengingshoek                                            | 0 °                |
| Technisch platvorm                                           | Agaton             |
| SMEERMIDDEL                                                  |                    |
| Type brandstof                                               | Battery            |
| VERPAKKING                                                   |                    |
| Hoeveelheid in omverpakking                                  | 1                  |
| MATERIALEN                                                   |                    |
| Master pack: Paper + Cardboard                               | 0 g                |
| Metal total                                                  | 0 g                |
| Paper + Cardboard total                                      | 0 g                |
| PE total                                                     | 0 g                |
| PET total                                                    | 0 g                |
| Plastic foil                                                 | 0 g                |
| Plastic rigid                                                | 0 g                |
| Plastic total                                                | 0 g                |
| PS/EPS/HIPS total                                            | 0 g                |
| GELUIDSNIVEAU                                                |                    |
| Geluidsdrukniveau (LWA)                                      | 95 dB(A)           |
| Geluidsniveau, gemeten                                       | 93 dB(A)           |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker                   | 81 dB(A)           |
| TRILLING                                                     |                    |
| Dagelijkse trillingen (Aeqv)                                 | 2.6 m/s²           |
| Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)                | 1.7 m/s²           |
| Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)                          | 3.5 h              |
| Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 2.2 m/s²           |
| Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 2.6 m/s²           |