



HUSQVARNA 345BT

Hoge blaaskracht en een belastingverlagend Comfort Harnas maken het vrijmaken van uw land snel en eenvoudig. Beweeg intuïtief en bedien naadloos dankzij Cruise Control op een aan de bovenkant gemonteerde verstelbare handgreep. Alles, van de gemakkelijke start van de Air Purge tot het langdurige tankvolume tot het rechte mondstuk, is gemaakt om het harde werk buiten de tuin te verlichten. Met zulke ergonomische uitmuntendheid op uw rug en eersteklas prestaties in uw hand, geeft deze compacte benzine-rugzakblazer maximale productiviteit met minimale belasting.



Cruise control

Blaassnelheid vastzetten voor ideaal gebruik.



Draagstel met vulling

Comfortabel gewatteerd draagstel met een heupriem die de belasting vermindert.

Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



Uitstekende ergonomie

Uitstekende ergonomie door uitzonderlijke productbalans, comfortabele handgreep en intuïtieve bediening.



FEATURES

- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
 - Comfortabel gevoerd draagtuig
- Lucht snelheid cruise control
 - Perfecte balans, grip en intuïtieve bediening voor uitstekende ergonomie.

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Luchtstroom in behuizing	21.6 m³/min
Luchtstroom in de buis	12.8 m³/min
Luchtsnelheid	78.2 m/s
Luchtsnelheid (rond mondstuk)	120.7 m/s
Blaas kracht	22 N
Toeren stationair	2520 t/pm
Stationair bovengrens	3080 t/pm
Maximale snelheid	7000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.6 kW
Draaimoment, max.	2 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	5000 t/pm
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	11800 g
Artikel nettogewicht	10000 g
Buisdiameter	59 mm
Buislengte	1244 mm
Gewicht	9.96 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	44 mm
Cilinder inhoud	51.7 cm³
Cilinder slag	34 mm
Elektroden afstand	0.65 mm
Motor familie	*PWES.0525BI
Motor platform	*PWES.0525BI
Benzinetank inhoud	1.26 l
Benzine verbruik	466 g/kWh
Toeren stationair	2520 t/pm
Ontstekingsmodule luchtopening	0.4 mm
Maximale snelheid	7000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.6 kW
Bougie	NGK BPM7A
UITRUSTING	
OEM Harnas	Geïntegreerd
OEM type mondstuk	Rond
Vacuum Kit	Nee
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	466 g/kWh
Benzinetank inhoud	1.26 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Type brandstof	Petrol
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	465 mm
Verpakkingslengte	495 mm
Verpakkingsbreedte	365 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIONS	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	125.76 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	247 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1329.99 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	45.78 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	45.02 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.11 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.71 g/kWh
EMISSIONS CARB	
Motor familie	*PWES.0525BI
EMISSIONS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	247 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh

Technical Specifications	
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	45.02 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.71 g/kWh
EMISSIONS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	125.76 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1329.99 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	45.78 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.11 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk niveau (LWA)	113 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	110 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	78 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	110 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	6.1 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	6.1 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handvat	6.1 m/s ²

ACCESSORIES



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



MONDSTUK
579 79 75-01



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



NOZZLE WITH SILENCER
589 81 17-01



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-10



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-07



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-08



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-09



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-12