




Husqvarna 122RJ

Met de Husqvarna 122 RJ kun je efficiënt gras trimmen en hoog gras en kreupelhout opruimen. Deze bosmaaier wordt geleverd met een grasmaes en biedt comfortabel gebruik door zijn lage gewicht en de 22cc motor met laag geluidsniveau. Uitgerust met Smart Start®, die zorgt voor een soepele en snelle start met minimale inspanning. De gebruikerservaring wordt ook verbeterd door de intuïtieve bediening en de automatische terugloop stop, die na gebruik automatisch weer op AAN wordt gezet.



Auto return stop knob

Stop knob springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.



Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.

Zwaar gras

Voor dicht, grof gras, maar niet voor kreupelhout.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



FEATURES

- Zwaar gras
- Smart Start® voor eenvoudig starten
- Wanneer de stopschakelaar is gebruikt, wordt deze automatisch gereset naar ON om de volgende start mogelijk te maken.
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Alle bedieningselementen zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig te begrijpen en te gebruiken zijn.
- Transparante brandstoftank zorgt voor eenvoudig controleren van het brandstofpeil.
- Eenvoudig standaard draagstel voor lichtere bosmaaiers. Eenvoudig met één hand te verwijderen.
- Conisch tandwiel ontworpen voor optimale maaiprestaties.
- J-hendel voor grotere veelzijdigheid.

Technische specificaties	
CAPACITEIT	
Aangrijptoeental van de koppeling	4200 t/pm
Aangrijptoeental bovengrens	4320 t/pm
Toeren stationair	2800 t/pm
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Maximale snelheid	7800 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	6850 t/pm
Draad uitgangsas	M10x1.25V
Uitgangsvermogen	0.6 kW
Draaimoment, max.	0.8 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	8840 g
Artikel nettogewicht	4800 g
Maaibreedte	43 cm
Buisdiameter	25.4 mm
Buislengte	1483 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.7 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	32 mm
Cilinder inhoud	21.7 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	NA
Motor platform	NA
Overbrengingsverhouding	0.68
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	Husqvarna HQT-4 672201
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Schuim
Overbrengingshoek	30 °
Handvat type	Beugel
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	630 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.3 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	0 g
Paper	0 g
Paper + Cardboard total	2592 g
PE foil	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Wood/Nature pac	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	255 mm
Verpakkingslengte	1823 mm
Verpakkingsvolume	126 dm³
Verpakkingsbreedte	272 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	NA
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	30.3 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1433 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh

Technische specificaties	
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	30.3 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1433 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	230.89 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1528 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.55 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.37 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	102 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	99 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	90 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.88 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	2.88 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	2 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.76 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.88 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA PRE-CUT TRIMMER LINES
537 98 08-02

TRIMMERKOP R25 - - RAPID
REPLACE
534 16 18-02