



Husqvarna 122R met trimmerkop

Husqvarna 122R met trimmerkop is ontworpen om het trimmen van gras in grote tuinen te vergemakkelijken en biedt comfortabel gebruik door zijn lage gewicht en de 22cc motor met laag geluidsniveau. De bosmaaier is uitgerust met Smart Start®, wat zorgt voor een soepele en snelle start met minimale inspanning. De gebruikerservaring wordt ook verbeterd door de intuïtieve bediening en de automatische terugloop stop, die na gebruik automatisch wordt teruggezet op AAN. 122R heeft een bullhorn handgreep en dubbel schouderharnas, voor een comfortabele werkhouding, en een rechte steel voor beter bereik, bijvoorbeeld onder struiken.



Transparante brandstoftank

Transparante brandstoftank zorgt voor eenvoudig controleren van het brandstofpeil.



Standaard dubbel draagtuig

Standaard dubbel draagstel voor lichtere bosmaaiers zorgt voor een comfortabele werkhouding. Het gewicht wordt gelijkmatig over de schouders verdeeld en het draagstel is gewatteerd voor extra gemak.

RapidReplace Trimmerkop

Met de Rapid Replace™-trimmerkop kunt u de trimmerdraad eenvoudig opnieuw laden zonder de kap te openen. Om bij te vullen, trekt u de draad door de trimmerkop en draait u aan de knop.



Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



FEATURES

- Met de Rapid Replace™-trimmerkop kunt u de trimmerdraad eenvoudig opnieuw laden zonder de kap te openen.
- Standaard dubbel draagstel voor lichtere bosmaaiers zorgt voor een comfortabele werkhouding.
- Transparante brandstoftank zorgt voor eenvoudig controleren van het brandstofpeil.
- Brandstofpomp voor eenvoudig starten
- Alle bedieningselementen zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig te begrijpen en te gebruiken zijn.
- Comfortabele handvatten
- Smart Start® voor eenvoudig starten
- Wanneer de stopschakelaar is gebruikt, wordt deze automatisch gereset naar ON om de volgende start mogelijk te maken.
- Rechte steel voor een groter bereik
- Conisch tandwiel ontworpen voor optimale maaiprestaties.

Technische specificaties	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4200 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	4320 t/pm
Toeren stationair	2800 t/pm
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Maximale snelheid	7800 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	6850 t/pm
Draad uitgangsas	M10x1.25V
Uitgangsvermogen	0.6 kW
Draaimoment, max.	0.8 Nm
Draaimoment, max. bij rpm	6000 t/pm
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	9200 g
Artikel nettogewicht	5010 g
Maaibreedte	43 cm
Buisdiameter	25.4 mm
Buislengte	1483 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	4.7 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	32 mm
Cilinder inhoud	21.7 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	NA
Motor platform	NA
Overbrengingsverhouding	0.68
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	Husqvarna HQT-4 672201
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Schuim
Overbrengingshoek	30 °
Handvat type	Beugel
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	630 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.3 l
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	0 g
Paper	0 g
Paper + Cardboard total	2592 g
PE foil	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Wood/Nature pac	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	255 mm
Verpakkingslengte	1823 mm
Verpakkingsvolume	126 dm³
Verpakkingsbreedte	272 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS CARB	
Motor familie	NA
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	30.3 g/kWh

Technische specificaties	
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	1433 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	30.3 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)	1433 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIEGEGEVENS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	230.89 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	1528 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	42.5 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	0.37 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	102 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	97 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	85 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.59 m/s ²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen (A8)	2.59 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	2 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	1.66 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	2.59 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA PRE-CUT TRIMMER LINES
537 98 08-02

TRIMMERKOP R25 - - RAPID REPLACE
534 16 18-02